■GlobalProtect 設定変更方法

0. 以下のエラーメッセージが出る場合、以降の手順を実施下さい。

GI	obalProtect	Ξ
	8	
接続に ケートウェイ ユ ェイのサーバー せんでした。 合は、管理者	失敗しました 92.51.195.245:ケー 証明書を検証で 問題が解決しない にお問い合わせく い。	トワ き場 ださ
	接続	
ゲートウェイ	未選択	

<u>1. 右下のタスクバーより、GlobalProtectク</u>ライアントを開きます。

	GlobalProtect	Ξ
	(S)	
8.7	未接続 You are using Ethernet0	į.
	接続	

2. GlobalProtectクライアントの右上の三本線より、【設定】を開きます。



3. 画面上部にある【サインアウト】をクリックします。

G	lobalPro	tect 設定				>
般	接続	ホストプロファイ	ル トラブル	シューティング 通	<u>通</u> 矢口	
-71	ロウントー ユーザー	: 1000			サインフ	ኮታኑ
Por	rtal(ポータ	ян) ————————————————————————————————————				
	Portal	(ポータル)		状態		
	192.5	1.195.245		接続済み		
	追加	1する 前順	除	編集		

4. 保存されている認証情報をクリアして良いか問われますので、【OK】をクリックします。

Portal(ホータル)	状態
1ーザーの認証情報を削り	除
This action will clear the	e saved credentials from GlobalProtect. Continue?

<u>5. GlobalProtectクライアントより【接続】を</u>クリックし、接続します。

GlobalProtect	≡
未接続 You are using Ethernet0	
接続	

6. 以下のエラーメッセージが出る場合、【持続する】をクリックします。

サーバ証明書	15-		×		
	証明書に問題が見つかり、192. た。この問題に対応するには、御	51.195.245の同一性を確 社組織のヘルプデスクに確	認出来ませんでし 認して下さい。		
	Warning: The communication with 192.51.195.245 may have been compromised. We recommend that you do not continue with this connection.				
	The 192.51.195.245 certificate is not signed by a trusted certificate authority.				
	証明書を表示	持続する	キャンセル		